

CAPITOLO 2 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

2.5 - Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione

L'aggiornamento del capitolo 2 dei CAM presenta le seguenti aggiunte e modifiche:

- distinzione tra acciaio per usi strutturali e acciaio per usi non strutturali;
- differenziazione tra acciai legati e non legati prodotti da forno elettrico;
- percentuali di riciclato in funzione della tipologia di produzione dell'acciaio.

Il contenuto minimo di materiale riciclato e/o recuperato e/o di sottoprodotto deve essere almeno del:

- 75% per acciai da forno elettrico, per usi strutturali, non legati;
- 60% per acciai da forno elettrico, per usi strutturali, legati;
- 12% per acciai da ciclo integrale, per usi strutturali;
- 65% per acciai da forno elettrico, per usi non strutturali, non legati;
- 60% per acciai da forno elettrico, per usi non strutturali, legati;
- 12% per acciai da ciclo integrale, per usi non strutturali.

2.6 - Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere

Almeno il 70% del peso dei componenti edilizi sul totale (impianti esclusi) deve essere sottoponibile a disassemblaggio o demolizione selettiva per poi essere sottoposto a riutilizzo, riciclo, recupero.

2.7 - Criteri premianti

È attribuito un punteggio premiante per la realizzazione di uno studio LCA secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e uno studio LCC, secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627, per dimostrare il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

CAPITOLO 3 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

3.2 - Criteri premianti per l'affidamento dei lavori

L'aggiornamento del capitolo 3 dei CAM presenta modifiche dei seguenti criteri premianti:

- punteggio premiante all'operatore economico che propone di sostituire uno o più prodotti da costruzione previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara con prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative (ad es. maggiore contenuto di riciclato, minore contenuto di sostanze chimiche pericolose ecc.). Tale punteggio è proporzionale all'entità del miglioramento proposto.
- punteggio premiante all'operatore economico che presenta proposte migliorative relative al progetto posto a base di gara che determinino un miglioramento degli indicatori ambientali ed economici dell'LCA e dell'LCC che fanno parte della documentazione di gara.
- punteggio premiante all'operatore economico che si impegna ad approvvigionarsi di almeno il 60% in peso sul totale dei prodotti da costruzione ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo. I prodotti da costruzione devono possedere le caratteristiche tecniche richieste negli elaborati progettuali. Tale distanza è calcolata tra il sito di fabbricazione (ossia il sito di produzione e non un sito di stoccaggio o rivendita di materiali) ed il cantiere di utilizzo dei prodotti da costruzione.
- punteggio premiante nel caso in cui il prodotto da costruzione rechi il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, oppure abbia una prestazione pari alla classe A dello schema "Made Green in Italy" (MGI). L'entità del punteggio è proporzionale al numero di prodotti recanti le etichettature qui richieste.